i-serie

Mit Sicherheit für Profis



AudioLINK®

Rauchwarnmelder

Ei650i, Ei650iW und Ei650iC

Electronics®
fire + gas detection



Zuverlässig sicher.

10-Jahres-Lithiumbatterie 1
Fest eingebaute Stromversorgung für gesamte Produktlebensdauer, 3V-Batterietechnologie

VdS-geprüft 2
nach DIN EN 14604, zur Verwendung gem. DIN 14676-1, erweiterte Prüfung nach vfdb 14-01 und VdS 3131

Großer Test-/Stummschaltknopf 3
Bedienung ohne Leiter vom Boden aus möglich

Anschwellende Testlautstärke 4
Langsam anschwellende Alarmlautstärke im Testmodus

Stummschaltfunktion 5
Stummschalten bei unerwünschtem Alarm

Verschmutzungskompensation 6
Automatische Kompensation bei verunreinigter Rauchkammer

Selbstüberwachung 7
Automatischer Selbsttest mit Fehleranzeige

Schlafzimmertauglich 8
Keine sicht- oder hörbaren Anzeigen im Betriebsmodus

Demontagesicherung 9
Optionale Entnahmesperre schützt Gerät vor unbefugtem Entfernen



i-serie



+ Drahtvernetzung
optional, nur für Ei650iC

+ Funkvernetzung
durch Einsetzen von Funkmodulen möglich,
optional, nur für Ei650iW und Ei650iC

13 Ereignisspeicher
Kurz- und Langzeit-Speicher
für zurückliegende Alarmereignisse

12 Diagnosefunktion
Fehlerprognose bzgl. Batteriespannung und
Verschmutzungsgrad der Rauchkammer

11 Komfort-Identifikation
Identifizieren von Meldern, die einen Signalton aussenden

10 Erweiterte Stummschaltfunktion
12 Stunden Signalunterdrückung bei niedriger Batteriespannung

AudioLINK®



Durch Patent geschützt (DPMA Nr. 20 2011 110 746)



- Melderdiagnose via Smartphone
- Datendownload in Echtzeit
- Statusreport zur Weiterleitung per E-Mail

AudioLINK – wissen, was los ist!

→ Informationen + kostenloser Download auf www.eielectronics.de/service/audiolink

	 Ei650i	 Ei650iW	 Ei650iC
85 dB(A) Alarmlautstärke	✔	✔	✔
10-Jahres-Lithiumbatterie	✔	✔	✔
Vernetzung per Funkmodul*	–	✔	✔
Vernetzung per Draht	–	–	✔
Anschwellende Testlautstärke	✔	✔	✔
Automat. Selbstüberwachung	✔	✔	✔
Stummschaltfunktion	✔	✔	✔
Schlafzimmertauglich	✔	✔	✔
Verschmutzungskompensation	✔	✔	✔
Erweiterte Stummschaltfunktion	✔	✔	✔
Komfort-Identifikation	✔	✔	✔
Diagnosefunktion	✔	✔	✔
Ereignisspeicher	✔	✔	✔
AudioLINK-Funktion	✔	✔	✔
5 Jahre Garantie	✔	✔	✔
10 Jahre Produktlebensdauer	✔	✔	✔
VdS-zertif. (DIN EN 14604)	✔	✔	✔
Prüfung gem. VdS 3131/vfdb 14-01	✔	✔	✔

*mit Funkmodul Ei600MRF

Vernetzung mit System.

modular



Für die Funkvernetzung werden Warnmelder mit einem Funkmodul ausgestattet.

kompatibel



Alle Funkprodukte können per Haus-codierung miteinander vernetzt werden.

sicher



Die Funkmodule arbeiten als Repeater bzw. Verstärker – für hohe Reichweite und stabiles Netz.

Funkzubehör



Ei600MRF Funkmodul
Mit eigener 10-Jahres-Lithiumbatterie, Easy-Entry und Diagnosefunktionen



Ei408 Eingangsmodul
Aufnahme eines potentialfreien Kontakts und Aktivierung aller Komponenten



Ei414 Koppelmodul
Bidirektionale Kopplung an externe Anlagen/Systeme; inkl. Notstromversorgung und erweiterten Funktionen



Ei450 Alarm-Controller
Steuerung kombinierter Warnmeldersysteme (Feuer und CO)



Ei407A Notwarnknopf
Manuelle Alarmauslösung



Ei413 Koppelmodul
Bidirektionale Kopplung an externe Anlagen/Systeme



Ei428 Relais-Ausgangsmodul
Potentialfreier Ausgangskontakt zur Steuerung externer Geräte bei Alarm



Ei170RF Hörgeschädigtenmodul
Alarmierung mittels Vibrationskissen und Stroboskoplicht



www.eielectronics.de

Electronics®
fire + gas detection

Ei Electronics GmbH
Franz-Rennefeld-Weg 5
40472 Düsseldorf

Telefon +49 (0)211 98436500
Telefax +49 (0)211 98436528
vertrieb@eielectronics.de

EI650_i-serie_02_2020 Ei_1003